



## Technische gegevens

Model		BX2350
<b>Motor</b>		
Type	Watergekoelde 3-cilinder diesel	
Model	Kubota D902	
Bruto vermogen bij 3200 omw/min	PK (kW)	23,0 (17,2)
Aftakvermogen bij 3200 omw/min	PK (kW)	17,7
Cilinderinhoud	cm <sup>3</sup>	898
Inhoud brandstoftank		25
<b>Aandrijflijn</b>		
Transmissie	HST, Hoog-Laag schakeling (2 vooruit/achteruit)	
Aandrijfsysteem	2WD en 4WD instelling	
Remmen	Natte schijfremmen	
Aftakas	Onafhankelijke, natte hydraulische koppeling	
Achter	Standaard (540 omw/min)	
Midden	Standaard (2500 omw/min)	
<b>Hydraulisch systeem</b>		
Pompcapaciteit	l/min	24
Hefinrichting	Categorie I	
Hefvermogen op 610 mm achter kogel	kg	310
Stuurinrichting	Hydrostatische stuurbechrachting	
<b>Bandenmaat</b>		
Voor Gazon/Landbouw/Industrie	18x8,5-10 / 18x8,5-10 / 18x8,5-10	
Achter Gazon/Landbouw/Industrie	26x12-12 / 26x12-12 / 26x12-12	
Rijsnelheden bij nominaal motortoerental (Gazon)		
Vooruit	km/h	0-13,0
Achter	km/h	0-10,0
<b>Afmetingen</b>		
Lengte incl. hefinrichting	mm	2425
Breedte (met gazonbanden)	mm	1145
Hoogte met rolbeugel	mm	2140
Wielbasis	mm	1400
Bodemvrijheid (voor)	mm	220
Spoorbreedte Voor	mm	930
Achter	mm	820
Draaistraal (zonder remmen)	m	2,3
Gewicht trekker	kg	665

## Technische gegevens voorlader

Model	LA243	
	BX2350	
Maximale hefhoogte (tot draaipunt bak)	mm	1810
Dumphoogte	mm	1680
Afkipreikafstand op maximale hefhooft	mm	1333
Maximale neighoek		45°
Bereik met bak op de grond	mm	1390
Opkiphoek bak		29°
Graafdiepte	mm	120
Totale hoogte in transportstand	mm	990
Bakbreedte	mm	1219
Hefkracht (500 mm naar voren, max. hoogte)	kg	235
Losbreekkracht	N	4410
Heftijd tot max. hoogte zonder lading	sec.	3,5
Daaltijd zonder lading	sec.	2,7
Opkiptijd bak	sec.	2,4
Kiptijd bak	sec.	1,7

Nominale volumestroom	l/min	14
Ontlastingsventiel druk	psi(kg/cm <sup>2</sup> )	1778 (125)
Boring diameter hefcilinder	mm	40
Boring diameter kipcilinder	mm	65
Bakvolume (horizontaal)	m <sup>3</sup>	0,14

## Technische gegevens middenondermaaier

Model	RCK48-23BX	RCK54-23BX	RCK60B-23BX
Type	Zijuitworp		
Aantal messen	3		
Aanbouwsysteem	Horizontale correctie		Zwevend
Maai breedte	mm	1224	1372
			1524
Maaihoogte	mm	25-102	
Instelling maaihoogte	Draaiknop		
Gewicht	kg	80	95
			115

De leverancier behoudt zich het recht voor de genoemde specificaties te wijzigen zonder voorafgaande aankondiging. Deze brochure is alleen bedoeld voor beschrijvende doeleinden. Voor informatie over garantie en veiligheid kunt u contact opnemen met uw lokale Kubota-dealer.

**KUBOTA EUROPE S.A.**

19-25 rue Jules-Verdreyse - Z.I. - B.P 88 - 95101 Argenteuil Cedex France  
Tel.: (01) 34 26 34 34 - Télécopieur : (01) 34 26 34 99



## KUBOTA DIESELTREKKER

# BX

# BX2350

Een compacte trekker die gebouwd is voor alle typen werkzaamheden, van maaien en landschapswerk tot zwaar werk met een voorlader, met een uitstekende afwerking die experts overtuigt.





**Voorlader**  
 Hefvermogen : 235 kg  
 Hefhoogt : 1810 mm  
 Bakbreedte : 120 mm



# De Kubota BX2350 is krachtig, veelzijdig en geschikt voor vrijwel alle taken. Ideaal voor een breed scala aan uitdagende werkzaamheden



**Middenondermaaiër**  
 Maaibreedte : 152 cm  
 Aantal messen : 3



**Grond bewerking**

## MAAIEN

Ons maaidek met 3 messen zorgt voor een hoge productiviteit en professionele resultaten, keer op keer.

**MAAIDEK**  
 Krijg meer gedaan dan u ooit voor mogelijk hield. Dit 3-messen maaidek is leverbaar in drie maten, voor een verscheidenheid aan maaibeheften, ideaal voor alle typen professionele gebruikers, voor wie de beste maaikwaliteit onmisbaar is. U hebt de keuze uit 122 cm, 137 cm of 152 cm. De BX is tevens voorzien van een gemakkelijk aan- en afkoppelmecanisme, een soepele maaihogteverstelling voor precies maaien, een duurzame asaandrijving, die het vermogen soepel overbrengt van de middenaftakas naar de middenondermaaiër, en een grote bodemvrijheid voor het maaien van ongelijkmatige grond.




MAAIHOOGTE INSTELLING



DUURZAME ASAANDRIJVING



GROTE BODEMVRIJHEID



MECHANISME VOOR SNEL AAN- EN AFKOPPELEN

## WERKTUIGENWERKTUIGEN!



● FREES



● SCHAAF



● SNEEUWSCHUIF



● SNEEUWFREES



● HOOGLOSSEND



● GRASOPVANG

Industriediebanden    Gazonbanden    Landbouwbanden

